BUILDING TRUST

Sikadur®-300

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 27090108

1	**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**	27090108
2	**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**	Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich — Wyroby do łączenia konstrukcyjnego przez doklejanie płyt zbrojonych Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Wyroby do łączenia konstrukcyjnego przez doklejanie płyt zbrojonych, uwzględnione w zakresie niniejszej normy
3	**Producent:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**	System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
6a	**Norma zharmonizowana:**	EN 1504-4:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0767, 0370

7	Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**		**AVCP**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Przyczepność	Wytrzymałość na ścinanie dla 50°	$\sigma_0 \geq 50$ N/mm²	System 2+	EN 1504-4:2004
	Wytrzymałość na ścinanie dla 60°	$\sigma_0 \geq 60$ N/mm²		
	Wytrzymałość na ścinanie dla 70°	$\sigma_0 \geq 70$ N/mm²		
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 12 N/mm²		System 2+	
Skurcz/pęcznienie	≤ 0.1 %		System 2+	
Urabialność	90 min		System 2+	
Moduł sprężystości	≥ 2000 N/mm²		System 2+	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	$\leq (100 \times 10^{-6}) / K$		System 2+	
Temperatura zeszklenia	≥ 40 °C		System 2+	
Reakcja na ogień	Klasa E		System 3	
Trwałość	Spełnia		System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD		System 2+	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2026-10-22

.....

Nazwa: Patrycja Młynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2026-10-22

.....

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

CE 14		
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria		
27090108		
Przyczepność	Wytrzymałość na ścinanie dla 50°	$\sigma_0 \geq 50$ N/mm²
	Wytrzymałość na ścinanie dla 60°	$\sigma_0 \geq 60$ N/mm²
	Wytrzymałość na ścinanie dla 70°	$\sigma_0 \geq 70$ N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 12 N/mm²	
Skurcz/pęcznienie	≤ 0.1 %	
Urabialność	90 min	
Moduł sprężystości	≥ 2000 N/mm²	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	$\leq (100 \times 10^{-6}) / K$	
Temperatura zeszklenia	≥ 40 °C	
Reakcja na ogień	Klasa E	
EN 1504-4:2004		
0767, 0370		
Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich — Wyroby do łączenia konstrukcyjnego przez doklejanie płyt zbrojonych Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Wyroby do łączenia konstrukcyjnego przez doklejanie płyt zbrojonych, uwzględnione w zakresie niniejszej normy		

http://dop.sika.com

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjną Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.