

Sikalastic®-685 Unolastic

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 96212213

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	96212213
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne — Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami (CM), dyspersji (DM) oraz żywic reaktywnych (RM)
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 (Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 14891:2012/AC:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1599

7 Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Początkowa wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wodoszczelność	Brak penetracji		System 3
Zdolność do mostkowania rys	At -5 °C	$\geq 0.75 \text{ mm}$	System 3
	W standardowych warunkach	$\geq 0.75 \text{ mm}$	
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą wapien- ną	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wytrzymałość na rozciąganie po cyklach zamrażania-roz- mrażania	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Uwalnianie substancji niebez- piecznych	NPD		System 3

EN 14891:2012/AC:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski
Funkcja: Corporate Product Certification Manager
W Warszawie dnia 2026-09-16

Nazwa: Patrycja Młynarska
Funkcja: Data Processing Specialist CTD
W Warszawie dnia 2026-09-16




Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-685 Unolastic

96212213

16.09.2026 1

1520



CE	
25	
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria	
96212213	
Początkowa wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	Brak penetracji
Zdolność do mostkowania rys	At -5 °C $\geq 0.75 \text{ mm}$
	W standardowych warunkach $\geq 0.75 \text{ mm}$
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą wapienną	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na rozciąganie po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
EN 14891:2012/AC:2012	
1599	
Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne — Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami (CM), dyspersji (DM) oraz żywic reaktywnych (RM)	

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-685 Unolastic

96212213

16.09.2026 1

1520

3 / 3

BUILDING TRUST

