

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Mount-2

Stalowy uchwyty do montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich

OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Mount-2 to stalowy element mocujący przeznaczony do montażu modułów fotowoltaicznych bez konieczności przebicia pokrycia dachowego.

ZASTOSOWANIA

SikaRoof® Mount-2 przeznaczony jest do stosowania na dachach płaskich pokrytych jednowarstwowymi membranami dachowymi Sika i stanowi podstawę do montażu modułów fotowoltaicznych.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Zapewnia bezpieczną instalację modułów fotowoltaicznych
- Nie wymaga przebijania pokrycia dachowego
- Wysoka odporność na promieniowanie UV, korozję i ogień

APROBATY / CERTYFIKATY

FM 4478 („Fotowoltaika na dachach płaskich”): kilka wariantów Sika SolaRoof® (systemu fotowoltaicznego Sika SolaRoof® Solar Mount-2 wraz ze specjalnymi konstrukcjami dachowymi) uzyskało dopuszczenie FM zgodnie z normą 4478 (FM Approved per Approval Standard 4478).

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Gatunek stali: S250GD+ZM430MA-C Powłoka antykorozyjna: Magnelis® (93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% manganu) firmy ArcelorMittal Europe
Pakowanie	108 SikaRoof® Mount-2 jest zapakowanych w wytrzymałe pudełko tekturowe.
Kolor	Srebrny
Czas składowania	5 lat od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.
Długość	1272 mm
Szerokość	176 mm
Grubość	1.0 mm (grubość netto stali bez powłoki)
Ciężar	4,62 kg
Ciężar cynku	430 g/m ² (Magnelis ZM430)
Wysokość	192 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność na korozję

Stal pokryta jest powłoką „Magnelis ZM430” (3,5% aluminium i 3,5% manganu).

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

SikaRoof® Mount-2 jest elementem systemu fotowoltaicznego SikaRoof® Solar Mount-2.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

WAŻNE

Procedury aplikacji

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem w tego typu zastosowaniach, przeszkolonych przez firmę Sika®.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SikaRoofMount-2-pl-PL-(11-2025)-1-1.pdf