

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaCeram[®]-935 Primer

Materiał gruntujący do podłoży cementowych

OPIS PRODUKTU

SikaCeram[®]-935 Primer jest gotowym do użycia materiałem gruntującym do podłoży cementowych.

ZASTOSOWANIA

- Materiał gruntujący podłoża cementowe pod kleje do układania płytek ceramicznych
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Gotowy do użycia
- Dyspersja wodna
- Niskoemisyjny
- Wiąże resztki pyłu, doszczelnia podłoże i poprawia przyczepność

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Dyspersja wodna na bazie żywicy akrylowej
Pakowanie	5 l
Wygląd / Barwa	Mleczno-jasnoniebieska ciecz
Czas składowania	Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania	Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w temperaturach od +5°C do +30°C, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przed użyciem wymieszać przez energiczne wstrząsanie.
Gęstość	~ 1,01 kg/dm ³

INFORMACJE O APLIKACJI

Podłoża	▪ Jastrzychy cementowe normalnie i szybkowiążące
Zużycie	Przeciętnie ok. 100 g/m ² na 1 cykl gruntowania. Łączne zużycie zależy od chłonności i szorstkości podłoża. Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.
Temperatura otoczenia	Minimum +5°C / Maksimum +35°C
Wilgotność względna powietrza	Maksimum 80%
Czas oczekiwania / Przemalowanie	Czas schnięcia: ok. 10 minut

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych i przed spodziewanymi opadami.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być wytrzymałe, czyste, suche, bez substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, luźne cząstki itp.

MIESZANIE

Wymieszać przed użyciem energicznie wstrząsając kanister.

APLIKACJA

Nanosić pędzlem lub wałkiem na czyste i suche podłoże. Unikać tworzenia się kałuż.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i wyposażenie umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie lub rozpuszczalnikiem do wyrobów akrylowych.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnośną się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaCeram®-935 Primer
Październik 2021, Wersja 01.01
02179040000000033