

SikaBond® T-8 Purform®

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 35121795

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	35121795
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne — Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami (CM), dyspersji (DM) oraz żywic reaktywnych (RM)
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 (Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 14891:2012/AC:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1212

7 Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Początkowa wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wodoszczelność	Brak penetracji		System 3
Zdolność do mostkowania rys	W standardowych warunkach	$\geq 0.75 \text{ mm}$	System 3
	W temperaturze -20°C	$\geq 0.75 \text{ mm}$	
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą wapien- ną	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Wytrzymałość na rozciąganie po cyklach zamrażania-roz- mrażania	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		System 3
Uwalnianie substancji niebez- piecznych	NPD		System 3

EN 14891:2012/AC:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2026-09-15



Nazwa: Patrycja Młynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2026-09-15



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaBond® T-8 Purform®

35121795

15.09.2026 2

1003

2 / 3

BUILDING TRUST



CE		
26		
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria		
35121795		
Początkowa wytrzymałość na rozciąganie	≥ 0.5 N/mm ²	
Wodoszczelność	Brak penetracji	
Zdolność do mostkowania rys	W standardowych warunkach	≥ 0.75 mm
	W temperaturze -20 °C	≥ 0.75 mm
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym	≥ 0.5 N/mm ²	
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą	≥ 0.5 N/mm ²	
Wytrzymałość na rozciąganie po kontakcie z wodą wapienną	≥ 0.5 N/mm ²	
Wytrzymałość na rozciąganie po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0.5 N/mm ²	
EN 14891:2012/AC:2012		
1212		
Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne — Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami (CM), dyspersji (DM) oraz żywic reaktywnych (RM)		

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaBond® T-8 Purform®

35121795

15.09.2026 2

1003

3 / 3

BUILDING TRUST

