

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Heavy Duty Tape PL

Taśma ochronna do dylatacji i odcinania warstw żywic i kolorów powłok malarskich

OPIS PRODUKTU

Sika® Heavy Duty Tape PL jest taśmą ochronną o wysokiej wytrzymałości do zabezpieczania krawędzi dylatacji, złączy, spoin przy stosowaniu materiałów uszczelniających oraz do odcinania warstw żywic i kolorów powłok malarskich.

ZASTOSOWANIA

Sika® Heavy Duty Tape PL przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

Sika® Heavy Duty Tape PL przeznaczona jest do zabezpieczania krawędzi szczelin, złączy, spoin pozwalając uzyskać równą i estetyczną linię łączenia lub wypełnienia szczeliny. Przeznaczona jest do stosowania na nierównych i szorstkich powierzchniach (beton, tynki, cegły, powłoki epoksydowe, poliuretanowe, itp.).

Sika® Heavy Duty Tape PL może być również stosowana do odcinania warstwy żywic i kolorów powłok malarskich przy malowaniu oznakowania.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Czyste usuwanie do 24 godzin
- Doskonała przyczepność do większości powierzchni
- Odporność na wilgoć
- Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na rozdarcie podczas aplikacji

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Papier impregnowany średnio krepowany, klej na bazie kauczuku syntetycznego i żywic
Pakowanie	Rolki są pakowane w transparentną folię, 16 sztuk w kartonie
Kolor	Pomarańczowy
Czas składowania	12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	
Wymiary	Szerokość 38 mm Długość 33 m
Grubość	130 µm (± 10%) (PSTC 133)

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie	95 N / 2,5 cm (± 10%)	(PSTC 131)
Temperatura użytkowania	Minimum -10 °C / Maksimum +60 °C	
Przyczepność przy oddzieraniu	Przyczepność do stali 180° $\geq$ 8 N / 2,5 cm	(PSTC 101)

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +18 °C / Maksimum +25 °C
-----------------------	----------------------------------

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA

- Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próby przyczepności i kompatybilności.
- Z uwagi na potencjalne zróżnicowanie podłoża, nie można zagwarantować braku minimalnych podcieków i zachowania idealnie ostrej linii odcięcia kolejnych powłok. Przed rozpoczęciem prac należy zawsze wykonać próbną aplikację. Podłoże powinno być w pełni utwardzone. Należy stosować się do zaleceń producenta materiału, do którego taśma będzie klejona.
- Sika® Heavy Duty Tape PL jest produktem do jednorazowego zastosowania. Po oderwaniu od powierzchni nie może być użyta ponownie.
- Taśmy Sika® Heavy Duty Tape PL nie należy stosować do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
- Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez

Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnia musi być stabilna, czysta, sucha, bez smarów, olejów, detergentów i innych zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na przyczepność taśmy. Powierzchnie porowate np. beton, ściany, tynki, itp. muszą być oczyszczone ze starych powłok i zagruntowane przed przyklejeniem taśmy. Przed przyklejeniem taśmy, żywica lub powłoka malarska, na którą taśma będzie przyklejana musi być w pełni utwardzona. Czas całkowitego utwardzenia podany jest w Karcie Informacyjnej stosowanych produktów.

APLIKACJA

Taśmę należy oderwać przed upływem czasu naszkórowania materiału uszczelniającego lub podeschnięciu żywicy czy powłoki malarskiej. Taśmę należy odklejać powoli, odrywając ją od podłoża pod kątem 45°.

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac należy zawsze wykonać próbne zastosowania.

Uwaga: Decydujący wpływ na ostrość linii odcięcia ma dokładne dociśnięcie taśmy po podłożu.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Heavy Duty Tape PL
Listopad 2025, Wersja 01.01
02051408000246971

SikaHeavyDutyTapePL-PL-(11-2025)-1-1.pdf

