Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 183/2026

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

   Żywice epoksydowe do gruntowania podłoży betonowych; Sikafloor® -151

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

   Sikafloor® -151

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

   Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym: do gruntowania powierzchni betonowych przed ułożeniem na nich powłok ochronnych, w tym izolacjo-nawierzchni, na bazie żywic epoksydowych, poliuretanowych i epoksydowo-poliuretanowych; do gruntowania powierzchni betonowych płyt pomostu, przed układaniem na nich izolacji z asfaltowych pap zgrzewalnych oraz natryskowych izolacji polimocznikowych i poliuretanowo-polimocznikowych; do gruntowania świeżego betonu (w zależności od warunków od 4 do 12 godzin po ułożeniu betonu); do wykonywania powłok wzmacniająco-uszczelniających na betonowych płytach pomostów mostowych; do wypełniania rys skurczowych (iniekcja grawitacyjna) w konstrukcjach betonowych; do stosowania jako spoiwo do zapraw naprawczych i szpachlowych typu PC, do napraw ubytków i wyrównywania powierzchni w konstrukcjach betonowych; jako spoiwo do drenów z grysu lakierowanego, w zakresie obejmującym: drogi publiczne bez ograniczeń, drogi wewnętrzne bez ograniczeń, drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń, obiekty budowlane metra bez ograniczeń.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

   Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH-8064 Zürich, Szwajcaria
   Zakład produkcyjny nr 1008

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

   Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

   System 2+

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

   7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

   Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna:

   Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0492 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej; Akredytacja nr AC 020,

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0806/Z

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą pull-off	≥ 2,5 MPa	
Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie	Powłoka bez zmian	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża metodą pull-off po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie	≥ 2,0 MPa	
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	≥ 90 %	
Absorpcja kapilarna	≤ 0,1 kg/(m^2 x h^{0,5})	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych

. . . . . .

Nazwisko: Wojciech Ziemliński
Stanowisko: Prezes Zarządu

. . . . . .

Warszawa, 18.09.2026

Wydanie 4