

SikaMur[®]-105 Masonry

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 61854410

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	61854410
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Produkowana w wytwórni, zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) do ścian murowanych, filarów i ścian działowych
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 998-2:2016
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1020

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaMur[®]-105 Masonry

61854410

2025.01, ver. 01

1708

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria M 5	System 2+	EN 998-2:2016
Wytrzymałość spoiny – początkowa wytrzymałość na ścinanie, wartość tabelaryczna	0,15 N/mm ²	System 2+	
Zawartość chlorków	≤ 0,05%	System 2+	
Reakcja na ogień	Klasa A1	System 2+	
Absorpcja wody	max. 0,60 kg/(m ² ·min ^{0,5})	System 2+	
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna)	μ 15/35	System 2+	
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ ₁₀ , suchy) (średnia wartość tabelaryczna; P=50%)	0,82 W/(m·K)	System 2+	
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	min. 10 cykli	System 2+	
Substancje niebezpieczne	Spełnia	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2025-01-29

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2025-01-29




Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaMur®-105 Masonry
61854410
2025.01, ver. 01
1708



25

Sika Services AG, Tüffenwies 16, 8064 Zürich, Switzerland

61854410

Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria M 5
Wytrzymałość spoiny – początkowa wytrzymałość na ścinanie, wartość tabelaryczna	0,15 N/mm ²
Zawartość chlorków	≤ 0,05%
Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	max. 0,60 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna)	μ 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ ₁₀ , suchy) (średnia wartość tabelaryczna; P=50%)	0,82 W/(m·K)
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	min. 10 cykli

EN 998-2:2016

1020

Produkowana w wytwórni, zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) do ścian murowanych, filarów i ścian działowych

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaMur®-105 Masonry

61854410

2025.01, ver. 01

1708

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych
SikaMur®-105 Masonry
61854410
2025.01, ver. 01
1708

4/4