



EN 13813:2002

EN 1504-2:2004

13

0402

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Anekssem III Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 dla produktu

Sikafloor®-42 HyCem

02	08	03	01	008	0	000047	1083
----	----	----	----	-----	---	--------	------

EN 13813:2002

1. Rodzaj produktu:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sikafloor®-42 HyCem

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

(nr partii: zgodnie z etykietą)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania samopoziomujących wylewów posadzkowych o grubości od 1 do 5 mm; Do stosowania w zakładach przemysłowych, budownictwie mieszkaniowym, rolnictwie, itp.
EN 13813 CT – C16 – F6 – A16

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

Sikafloor®-42 HyCem

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
Szwecja
Zakład produkcyjny nr 1083

5. Adres kontaktowy:

W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art 12 (2):

Nie dotyczy (patrz pkt 4)

6. AVCP:

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego określone w CPR, załącznik V:

System 4



7. Jednostka notyfikowana (hEN):

Nie dotyczy systemu 4

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.

8. Jednostka notyfikowana (ETA):

Nie dotyczy (patrz pkt 7)

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna (ETA):

9. Deklarowane właściwości:

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Procedura	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2 _(fl) S1	EN 13501-1	
Emisja substancji korozyjnych (jastrych żywiczny)	CT	EN 13813	EN 13813:2002
Wodoprzepuszczalność	NPD ¹⁾	EN 1062-3	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN 12086	
Wytrzymałość na ściskanie	C16	EN 13892-2	
Wytrzymałość na zginanie	F6	EN 13892-2	
Odporność na ścieranie	A16	EN 13892-4	
Izolacja akustyczna	NPD	EN ISO 140-1	
Pochłanianie dźwięków	NPD	EN ISO 354	
Opór cieplny	NPD	EN 12664	
Odporność chemiczna	NPD	EN 13529	

¹⁾ Nie określono



Posadzki
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Edycja 16.05.2014
Nr identyfikacyjny: 02 08 03 01 008 0 000047 1083
Wersja Nr 1

EN 1504-2:2004

1. Rodzaj produktu:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sikafloor®-42 HyCem

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

(nr partii: zgodnie z etykietą)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania samopoziomujących wylewek posadzkowych o grubości od 1 do 5 mm; Do stosowania w zakładach przemysłowych, budownictwie mieszkaniowym, rolnictwie, itp.

Zasady 2, 5, 8 normy EN 1504-2:2004

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

Sikafloor®-42 HyCem

**Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
Szwecja
Zakład produkcyjny nr 1083**

5. Adres kontaktowy:

W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art 12 (2):

Nie dotyczy (patrz 4)

6. AVCP:

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego określone w CPR, załącznik V:

System 2+

7. Jednostka notyfikowana (hEN):

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.

Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji **Nr 0402** przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego, zakładowej kontroli produkcji dla systemu 2+ oraz ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (FPC) **1083**.



8. Jednostka notyfikowana (ETA):

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna (ETA):

Nie dotyczy (patrz pkt 7)

9. Deklarowane właściwości:

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Procedura	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie	< 3000 mg H22, 1000 cykli, 1000 g	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I: $S_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783-1/7783-2	
Absorpcja kapilarna (przepuszczalność wody)	< $0.1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	EN 1062-3	
Odporność na uderzenia	Klasa I: $\geq 4 \text{ Nm}$	EN ISO 6272-1	
Przyczepność	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	-----	
Reakcja na ogień	Klasa A2(FL) S1	EN 13501-1	



10. Deklaracja

Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi określonymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych (DWU) wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Kenneth Baggström
(General Manager)

Lennart Landström
(Product Manager Flooring/CFRP)

Spånga, 16.05.2014

Ochrona zdrowia i środowiska (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w aktualnej Karcie Charakterystyki (SDS).

Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza użytkownikowi na jego żądanie.





EN 13813:2002

EN 1504-2:2004

13

0402

PRESTANDEDEKLARATION

Sikafloor[®]-42 HyCem

02 08 03 01 008 0 000047 1083

EN 13813:2002

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Sikafloor[®]-42 HyCem
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	Batchnummer se förpackning
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	2-komponents polymermodifierad flexibelt cementbruk för självtjämnande golvvjämnning från 1-5 mm. Används inomhus i byggnader inom industri, bostäder, jordbruk etc. EN 13813 CT – C16 – F6 – A16
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Sikafloor[®]-42 HyCem Sika Sverige AB Box 8061 163 08 Spånga Sweden Fabriksnr 1083
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Se punkt 4
6. AVCP Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 4
7. Ifall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Inte relevant för system 4

Declaration of Performance



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

8. Ifall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Inte relevant (se punkt 7)
---	-----------------------------------

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklassificering	A2 ^(fl) S1	EN 13501-1	EN 13813:2002
Utsläpp av korrosiva substanser (cementbaserad spackel):	CT	EN 13813	
Vattengenomsläpplighet:	NPD ¹⁾	EN 1062-3	
Ånggenomsläpplighet:	NPD	EN 12086	
Tryckhållfasthet:	C16	EN 13892-2	
Böjhållfasthet:	F6	EN 13892-2	
Nötning:	A16	EN 13892-4	
Ljudisolering:	NPD	EN ISO 140-1	
Ljudabsorption	NPD	EN ISO 354	
Termisk resistens:	NPD	EN 12664	
Kemikalieresistens:	NPD	EN 13529	

¹⁾No performance determined



Sika Sverige AB
 Domnarvsgatan 15
 Box 8061
 SE-163 08 Spånga
 Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
 Fax +46 8 621 89 89
 www.sika.se

Declaration of Performance

Golv
Declaration of Performance
Edition 2014-05-16
Identification no. 02 08 03 01 008 0 000047

EN 1504-2:2004

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Sikafloor®-42 HyCem
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	Batchnummer se förpackning
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	2-komponents polymermodifierad flexibelt cementbruk för självutjämnande golvvävning från 1-5 mm. Används inomhus i byggnader inom industri, bostäder, jordbruk etc. Principer 2, 5, 8 i EN 1504-2:2004
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Sikafloor®-42 HyCem Sika Sverige AB Box 8061 163 08 Spånga Sweden Fabriksnr 1083
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Se punkt 4
6. AVCP Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 2+
7. Ifall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	0402 Anmält kontrollorgan 0402 utförde inledande inspektion av tillverkningsfabrik, produktionskontroll samt uppföljande övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontroll. Kontrollorganet utfärdade ett certifikat på överrensstämmelse med produktionskontrollen (FPC) 1083.
8. Ifall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Inte relevant (se punkt 7)



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Nötningsmotstånd:	Viktförlust <3000mg H22, 1000c, 1000gr	EN ISO 5470-1	EN 1504-2:2004
Änggenomsläpplighet:	Klass I: S _D < 5 m	EN ISO 7783-1/7783-2	
Kapillär upptagning och vattengenomsläpplighet:	< 0,1 kg / (m ² x h ^{0.5})	EN 1062-3	
Slagtålighet:	Klass I: ≥ 4Nm	EN ISO 6272-1	
Vidhäftningshållfasthet genom dragprov:	≥ 1.5 N/mm ² (horisontellt med trafik)	EN 1542	
Farliga substanser:	Inga	Tillverkarens uppgifter	
Brandklassificering:	Klass A2 _(fl) S1	EN 13501-1	

10. Prestandan

För den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:


 Kenneth Baggström


 Lennart Landström

Ekologi, Hälsa och säkerhetsinformation

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

REACH

European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
 Domnarvsgatan 15
 Box 8061
 SE-163 08 Spånga
 Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
 Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se