

Sikadur[®]-53

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 34523734

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	34523734
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wyrób do kotwienia stosowany przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej (prętów) Zamierzone zastosowanie: W budynkach i pracach inżynierskich. Do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+ (dla zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (dla zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-6:2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0767, 0370

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikadur[®]-53
34523734
2023.03 , ver. 01
1053

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Przyczepność przy wrywaniu	Przemieszczenie $\leq 0,6$ mm przy sile 75 kN	System 2+	EN 1504-6:2006
Zawartość jonów chlorkowych	NPD	System 2+	
Temperatura zeszklenia	$\geq 45^{\circ}\text{C}$	System 2+	
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	
Trwałość/pełzanie pod obciążeniem rozciągającym	$\leq 0,6$ mm pod obciążeniem 50 kN przez 3 miesiące	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2023-06-07

Nazwisko : Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2023-06-07



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikadur®-53
34523734
2023.03 , ver. 01
1053



22

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

34523734

Przyczepność przy wrywaniu	Przemieszczenie $\leq 0,6$ mm przy sile 75 kN
Temperatura zeszklenia	$\geq 45^{\circ}\text{C}$
Reakcja na ogień	Klasa E
Trwałość/pęczanie pod obciążeniem rozciągającym	$\leq 0,6$ mm pod obciążeniem 50 kN przez 3 miesiące

EN 1504-6:2006

0767, 0370

Wyroby do kotwienia stosowane przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej (prętów)
Zamierzone zastosowanie: W budynkach i pracach inżynierskich.
Do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień

<http://dop.sika.com>

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikadur®-53

34523734

2023.03 , ver. 01

1053

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikadur®-53
34523734
2023.03 , ver. 01
1053