

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 273/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli;
Sika® Igolflex®-101 DE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Sika® Igolflex®-101 DE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach: pionowych i poziomych, w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej w tym w szczególności do wykonywania grubowarstwowych, powłokowych izolacji przeciwwodnych typu: lekkiego i średniego, na betonowych elementach poniżej poziomu gruntu, w zakresie obejmującym: drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; obiekty budowlane metra bez ograniczeń. Powłoki przeciwwodne wykonane z wyrobów Sika® Igolflex® zabezpieczają elementy budowli przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH- 8064 Zürich, Szwajcaria
Zakład produkcyjny nr 1711 oraz 1713

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2025/1125 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody	$\leq 30 \%$	
Spływność powłoki z papy zgrzewalnej w pozycji pionowej, 75°C, 5 h	Nie spływa	
Wodoszczelność ³⁾ , ≥ 24 h, ciśnienie 0,075 MPa	Klasa W1	
Odporność chemiczna utwardzonej powłoki na działanie, 23°C, 168 h: - 3% roztworu NaCl - 2% roztworu kwasu humusowego - 2% roztworu saletry amonowej określona: - stopniem spęcherzenia - stopniem zardzewienia - stopniem spękania - stopniem złuszczenia	 0(S0) Ri0 0(S0) 0(S0)	
²⁾ Oznaczenie gęstości w stanie luźnym ³⁾ Oznaczenie wodoszczelności należy wykonać wg PN-EN 15820:2011		


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu



Warszawa, 30.09.2025

Wydanie 2