

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Click FPO

Prefabrykowany element FPO do montażu stalowych uchwytów

OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Click FPO to produkowany metodą wytłaczania prefabrykowany element przeznaczony do instalacji stalowych uchwytów ram montażowych systemu SikaRoof® Mount-2.

ZASTOSOWANIA

SikaRoof® Click FPO jest zgrzewany gorącym powietrzem z jednowarstwowymi membranami Sika® FPO. Przenosi obciążenia wiatrem ze stalowego mocowania systemu SikaRoof® Mount-2 na membranę.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Zapewnia bezpieczną instalację stalowych uchwytów ram montażowych systemu SikaRoof® Mount-2
- Nie wymaga przebijania pokrycia dachowego
- Kompatybilność materiałowa z membranami Sika FPO
- Wysoka odporność na promieniowanie UV

APROBATY / CERTYFIKATY

FM 4478 („Fotowoltaika na dachach płaskich”): kilka wariantów Sika SolaRoof® (systemu fotowoltaicznego Sika SolaRoof® Solar Mount-2 wraz ze specjalnymi konstrukcjami dachowymi) uzyskało dopuszczenie FM zgodnie z normą 4478 (FM Approved per Approval Standard 4478).

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	FPO elastyczna poliolefiną
Pakowanie	216 SikaRoof® Click FPO jest zapakowanych w pudełko tekturowe.
Kolor	Beżowy
Czas składowania	5 lat od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.
Wymiary	▪ Długość: 586 mm ▪ Szerokość: 142 mm ▪ Wysokość: 60 mm
Ciężar	369 g

INFORMACJE TECHNICZNE

Reakcja na ogień	Klasa E
------------------	---------

INFORMACJE O SYSTEMIE

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Ograniczenia temperatury podłoża podczas montażu SikaRoof® Click FPO:

- Maksimum: +60°C
- Minimalna: 0°C

Temperatura SikaRoof® Click FPO szybko dostosowuje się do temperatury podłoża. Niska temperatura może prowadzić do spowolnienia procesu instalacji. W przypadku montażu w temperaturze otoczenia poniżej +5°C mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia, ze względu na wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

APLIKACJA

WAŻNE

Procedury aplikacji

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem w tego typu zastosowaniach, przeszkolonych przez firmę Sika®.

Zgrzać gorącym powietrzem membranę SikaRoof® Click FPO z membraną Sika wzdłuż długości i głębokości zgrzewu (między strzałkami), stosując tę samą metodę zgrzewania, co w przypadku stosowanej membrany Sika.

Postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami i opcjami dotyczącymi wyposażenia do zgrzewania zawartymi w Instrukcji montażu.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.

Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaRoof® Click FPO
Listopad 2025, Wersja 01.01
020945032100243783

SikaRoofClickFPO-pl-PL-(11-2025)-1-1.pdf

