

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaProof® ExTape-100

Samoprzylepna taśma do uszczelniania membrany od strony zewnętrznej w systemie izolacyjnym SikaProof® A+

OPIS PRODUKTU

SikaProof® ExTape-100 jest samoprzylepną taśmą bazującą na kleju butylowym przeznaczoną do uszczelniania styków, połączeń i obróbki detali od strony zewnętrznej w systemie izolacyjnym SikaProof® A+. Taśma składa się z szarej warstwy aluminium/PET przykrytej ochronną warstwą zabezpieczającą.

ZASTOSOWANIA

SikaProof® ExTape-100 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Uszczelnianie od strony zewnętrznej detali i styków arkuszy membran systemu SikaProof® A+.

Uwaga:

- Materiał nie jest odporny stałe, bezpośrednie działanie promieniowanie UV oraz warunków atmosferycznych.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Doskonała przyczepność i zdolność uszczelniania
- Warstwa ochronna ułatwiająca instalację

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	6 rolek zapakowanych w karton Wymiary rolki: długość 20 m / szerokość 100 mm
Wygląd / Barwa	Górna warstwa: szara folia pokryta czarnym klejem z gumy butylowej Spodnia warstwa: biała folia zabezpieczająca
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Warunki składowania	Produkt przechowywać w nieuszkodzonych, nieotwieranych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.
Długość	20 m
Szerokość	100 mm
Grubość	1,0 mm

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Składniki systemu:
▪ Membrany SikaProof® A+

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Temperatura podłoża

Minimum +5 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania SikaProof® A+

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

WAŻNE

Procedury aplikacji

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem obejmującym wykonanie membrany na konstrukcjach podziemnych, przeszkolonych przez firmę Sika®.

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnią kontaktową jest jasnożółta powierzchnia

membran SikaProof®, która musi być sucha, czysta, bez zanieczyszczeń i materiałów mogących osłabić przyczepność.

Aplikacja w innych warunkach

Uwaga: W pewnych okolicznościach materiał może być stosowany w warunkach innych niż określone w niniejszej Karcie Informacyjnej. Wymaga to jednak zapewnienia szczególnych środków ostrożności i metod aplikacji.

1. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

WAŻNE

Promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Materiał nie jest trwale odporny na bezpośrednie działanie promieniowania UV oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych.

- Materiał należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej przed zasypaniem gruntem lub przed upływem 90 dni.

1. Usunąć folię zabezpieczającą
2. Przykleić samoprzylepną stronę taśmy do zewnętrznej, żółtej strony membrany
3. Mocno docisnąć za pomocą wałka dociskowego.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaProof® ExTape-100
Czerwiec 2022, Wersja 01.01
020720308000000019

SikaProofExTape-100-pl-PL-(06-2022)-1-1.pdf

