Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 256/2026

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

   Izolacjo-nawierzchnie wodochronne poliuretanowe, epoksydowe do pomostów; Sikafloor®-150 lub Sikafloor®-151 lub Sikafloor®-150 Plus, Sikafloor®-3240, Sikafloor®-359 N

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

   Izolacjo-nawierzchnia Sikafloor®-3240

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

   Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania izolacjo-nawierzchni na podłożach betonowych na obiektach komunikacyjnych takich jak mosty, wiadukty, tunele, oraz jako elastyczne powłoki, stanowiące jednocześnie izolację przeciwwilgociową i cienką warstwę ścieralną nawierzchni, w zakresie obejmującym: drogi publiczne z ograniczeniem do zastosowania jako izolacjo-nawierzchnie w obszarze chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i miejsc postojowych; drogi wewnętrzne bez ograniczeń; drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń, obiekty budowlane metra bez ograniczeń.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

   Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH-8064 Zürich, Szwajcaria
   Zakład produkcyjny nr 1008

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

   Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

   System 2+

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

   7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

   Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna:

   Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2017/0027 wydanie 6

   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

   Instytut Badawczy Dróg i Mostów

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

   Instytut Techniki Budowlanej; Akredytacja nr AC 020,

   Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0806/Z

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off" (powłoki elastyczne)	≥ 1,5 MPa	
Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie"	powłoka bez zmian	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża metodą „pull-off" po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie (powłoki elastyczne)	≥ 1,0 MPa	
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	≥ 90 %	
Ścieralność	≤ 12500 mm^3/5000 mm^2	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych

. . . . . .

Nazwisko: Wojciech Ziemliński
Stanowisko: Prezes Zarządu

. . . . . .

Warszawa, 18.09.2026

Wydanie 3