

SikaInject®-201 DE

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 76485981

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	76485981
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wyrób iniekcyjny do elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (D) i do napraw betonu, do innych zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-5:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0800

7 **DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE**

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Przyczepność i zdolność do wydłużenia	Wydłużenie > 10%	System 2+	EN 1504-5:2004
Wodoszczelność	Wodoszczelny przy 2×10^5 Pa	System 2+	
Temperatura zeszklenia	-13,9°C	System 2+	
Urabialność: Iniekowalność w suchy materiał	Klasa iniekowalności: 0.1 mm	System 2+	
Urabialność: Iniekowalność w niesuchy materiał	Klasa iniekowalności: 0.1 mm	System 2+	
Trwałość – kompatybilność z betonem	Bez zniszczenia przy badaniu ściskania Rozproszona praca odkształcenia < 20%	System 2+	
Oddziaływanie korozyjne	Spełnia Uważa się za nie działający korozyjnie na zbrojenie	System 2+	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	System 2+	

8 **ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2025-12-03

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2025-12-03



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaInject®-201 DE
76485981
2024.02 , ver. 01
1718



24

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

76485981

EN 1504-5:2004

0800

Wyrób iniekcyjny do elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (D) i do napraw betonu, do innych zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich

Przyczepność i zdolność do wydłużenia

Wydłużenie > 10%

Wodoszczelność

Wodoszczelny przy 2×10^5 Pa

Temperatura zeszklenia

-13,9°C

Urabialność: Iniekowalność w suchy materiał

Klasa iniekowalności: 0.1 mm

Urabialność: Iniekowalność w niesuchy materiał

Klasa iniekowalności: 0.1 mm

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaInject®-201 DE

76485981

2024.02, ver. 01

1718

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych
SikaInject®-201 DE
76485981
2024.02 , ver. 01
1718