

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

Sikafloor® Terrazzo CS-31

System posadzkowy, o bardzo wysokiej trwałości, z betonu dekoracyjnego, oparty na suchych posypkach utwardzających, polerowany do wykończenia stopień 1

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® Terrazzo CS-31 to szlifowana i polerowana betonowa posadzka wykończona w stopniu 1 na bazie sypkiego utwardzacza ze specjalnie zaprojektowanym środkiem do wykańczania. Opatentowana metoda umożliwia stosowanie wielu warstw suchej posypki. Środek do wykańczania poprawia niezawodność wykończenia powierzchni oraz zagęszcza i poprawia twardość powierzchni.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® Terrazzo CS-31 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

System Sikafloor® Terrazzo CS-31 przeznaczony jest do wykonywania:

- nowych posadzek betonowych o średnim i dużym obciążeniu

System jest stosowany w następujących obszarach zastosowań:

- Parkingi
- Budynki komercyjne i publiczne
- Stacje kolejowe i stacje metra
- Obiekty logistyczne i magazyny
- Zakłady produkcyjne i warsztaty
- Powierzchnie magazynowe
- Budynki przemysłowe

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Dekoracyjne wykończenie stopień 1
- Wysoka trwałość
- Dostępna szeroka gama kolorów
- Jasne kolory wraz z naturalnym oświetleniem pomagają rozświetlić pomieszczenia
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Po aplikacji nie jest potrzebny oddzielny, płynny środek utwardzający
- Niskie koszty utrzymania
- Zmniejszona utrata wilgoci we wczesnej fazie
- Łatwa aplikacja i wykończenie
- Poprawiona jakość końcowego wykończenia
- Podwyższona odporność na oleje i smary

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	Warstwa	Produkt
	1. Sucha posypka utwardzająca	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®
	2. Środek do wykańczania posadzek i płynny środek utwardzający	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	3. Pielęgnacja	Woda, przykrycie folią, matą
	4. Polerowanie	Bez głębokiego szlifowania - poziom polerowania 2, 3 lub 4 w celu uzyskania połysku
	5. Uszczelnienie	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG
Wygląd	Stopień 1 (klasa A) "kremowy wygląd" powierzchni, kruszywo prawie niewidoczne. Poziom połysku zależy od gradacji padu użytego do polerowania.	
	Poziom połysku	Gradacja
	Poziom 2: niski połysk 40-50	100 do 400
	Poziom 3: średni połysk 50-60	800 i wyższa
	Poziom 4: wysoki połysk 60-80	800 i wyższa
Barwa	Dostępna w szerokiej gamie kolorów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.	
Grubość nominalna	2,5–4 mm	

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Warstwa	Produkt	Zużycie
	1. Sucha posypka	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®	6–8 kg/m ²
	2. Środek do wykańczania posadzek	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² na warstwę
	3. Uszczelnienie / ochrona	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG	15–90 g/m ²

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania Sikafloor®-931 Finishing Aid i Sikagard® Stainprotect
- Karty Informacyjne poszczególnych materiałów

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

wania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-

dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Systemu
Sikafloor® Terrazzo CS-31
Kwiecień 2023, Wersja 01.02
02081590000000015

SikafloorTerrazzoCS-31-PL-(04-2023)-1-2.pdf

