

Sikalastic®-601 BC

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 48167083

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	48167083
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Membrana poliuretanowa hydroizolacyjna наносzona w postaci płynnej do pokryć dachowych
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 3
6b	EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY:	European Assessment Document/Europejski Dokument Oceny (EAD) nr EAD 030350-00-0402:2018 dla Zestawów nanoszonych w postaci płynnej do hydroizolacji pokryć dachowych
	Europejska ocena techniczna:	ETA-20/1014 wydana 20/12/2020
	Jednostka ds. oceny technicznej:	ETA-Danmark A/S
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC

48167083

2021.01 , ver. 02

1148

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

3.1 Bezpieczeństwo na wypadek pożaru (BWR 2)

Charakterystyka	Klasyfikacja
Odporność na ogień zewnętrzny	Patrz Załącznik A
Reakcja na ogień	Patrz Załącznik A

3.2 Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)

Charakterystyka	Kategoria
Przenikanie pary wodnej	Patrz Załącznik A
Wodoszczelność	Patrz Załącznik A
Odporność na obciążenie wiatrem	Patrz Załącznik A
Odporność na przebicie dynamiczne	Patrz Załącznik A
Odporność na przebicie statyczne	Patrz Załącznik A
Odporność na zmęczenie	Patrz Załącznik A
Wpływ niskiej temperatury podłoża	Patrz Załącznik A
Ekstremalnie niskie temperatury	Patrz Załącznik A
Wpływ wysokiej temperatury podłoża	Patrz Załącznik A
Odporność na starzenie termiczne	Patrz Załącznik A
Promieniowanie UV w obecności wody	Patrz Załącznik A
Odporność na starzenie wodne	Patrz Załącznik A
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Zawartość i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych ⁽¹⁾	NPD
Badanie porównawcze dynamicznego wgniecenia – różne temperatury aplikacji	Patrz Załącznik A
Wpływ spoin dziennych	Patrz Załącznik A

3.3 Bezpieczeństwo użytkowania (BWR 4)

Charakterystyka	Kategoria
Odporność na obciążenie wiatrem	Patrz Załącznik A
Odporność na starzenie wodne	Patrz Załącznik A
Śliskość	Patrz Załącznik A

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

ZAŁĄCZNIK A – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOF® MTC-12

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-12 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **6,6 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,3 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- Odporność na ogień zewnętrzny **NPD⁽¹⁾**
- Reakcja na ogień **NPD**
- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W2**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P1 do P2**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
najniższa - **TL3**
najwyższa - **TH4**
- Oświadczenie dotyczące substancji niebezpiecznych **NPD**
- Odporność na przerastanie korzeni **NPD**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:

bez żwiru (suchy)	18,7 / 0,34
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (suchy)	29,0 / 0,55
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (suchy)	32,0 / 0,62
bez żwiru (mokry)	16,7 / 0,30
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (mokry)	28,3 / 0,54
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (mokry)	32,0 / 0,62

(1) Klasyfikacja zgodnie z BS 476-3: 1958 jest oceniana jako EXT.F.AA. Wyniki badań podano w Raporcie z Oceny.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

ZAŁĄCZNIK B – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOF® MTC-15

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-15 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **6,5 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,5 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- Odporność na ogień zewnętrzny:
 - B_{ROOF}(t1)**
 - B_{ROOF}(t2)**
 - B_{ROOF}(t3)**
 - B_{ROOF}(t4)**
- Reakcja na ogień **NPD**
- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W3**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P4**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
 - najniższa - **TL3**
 - najwyższa - **TH4**
- Oświadczenie dotyczące substancji niebezpiecznych **NPD**
- Odporność na przerastanie korzeni **NPD**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:
 - bez żwiru (suchy) **18,7 / 0,34**
 - żwir przy 0,25 kg x m⁻² (suchy) **29,0 / 0,55**
 - żwir przy 1,00 kg x m⁻² (suchy) **32,0 / 0,62**
 - bez żwiru (mokry) **16,7 / 0,30**
 - żwir przy 0,25 kg x m⁻² (mokry) **28,3 / 0,54**
 - żwir przy 1,00 kg x m⁻² (mokry) **32,0 / 0,62**

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

ZAŁĄCZNIK C – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOFF® MTC-18

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-18 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **5,8 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,8 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- • Odporność na ogień zewnętrzny ⁽¹⁾
 - B_{ROOF}(t1)**
 - B_{ROOF}(t2)**
 - B_{ROOF}(t3)**
- Reakcja na ogień **Euroklasa E**
- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W3**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P4**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu - **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
 - najniższa - **TL3**
 - najwyższa - **TH4**
- Oświadczenie dotyczące substancji niebezpiecznych **NPD**
- Odporność na przerastanie korzeni **NPD**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:

bez żwiru (suchy)	18,7 / 0,34
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (suchy)	29,0 / 0,55
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (suchy)	32,0 / 0,62
bez żwiru (mokry)	16,7 / 0,30
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (mokry)	28,3 / 0,54
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (mokry)	32,0 / 0,62

(1) Klasyfikacja zgodnie z BS 476-3: 1958 jest oceniana jako EXT.F.AA. Wyniki testów podano w Raporcie z Oceny.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

ZAŁĄCZNIK D – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOF® MTC-22

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-22 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **3,8 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,5 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- • Odporność na ogień zewnętrzny ⁽¹⁾ **B_{ROOF}(t1)**
- Reakcja na ogień **Euroklasa E**
- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W3**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P4**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
najniższa - **TL3**
najwyższa - **TH4**
- Oświadczenie dotyczące substancji niebezpiecznych **NPD**
- Odporność na przerastanie korzeni **NPD**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:

bez żwiru (suchy)	18,7 / 0,34
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (suchy)	29,0 / 0,55
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (suchy)	32,0 / 0,62
bez żwiru (mokry)	16,7 / 0,30
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (mokry)	28,3 / 0,54
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (mokry)	32,0 / 0,62

(1) Klasyfikacja zgodnie z BS 476-3: 1958 jest oceniana jako EXT.F.AA. Wyniki badań podano w Raporcie z Oceny.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

**8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2022-03-09

Nazwisko: Zoran Iljadica
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2022-03-09



.....

.....

Koniec dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych


Sikalastic®-601 BC

48167083

2021.01 , ver. 02

1148

PEŁNE OZNAKOWANIE CE

 09
Sika Services AG, Zürich, Switzerland
48167083

ZAŁĄCZNIK A – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOF® MTC-12

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-12 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **6,6 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,3 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W2**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P1 do P2**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
najniższa - **TL3**
najwyższa - **TH4**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:

bez żwiru (suchy)	18,7 / 0,34
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (suchy)	29,0 / 0,55
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (suchy)	32,0 / 0,62
bez żwiru (mokry)	16,7 / 0,30
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (mokry)	28,3 / 0,54
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (mokry)	32,0 / 0,62

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

ZAŁĄCZNIK B – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOF® MTC-15

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-15 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **6,5 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,5 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- Odporność na ogień zewnętrzny:
 - B_{ROOF}(t1)**
 - B_{ROOF}(t2)**
 - B_{ROOF}(t3)**
 - B_{ROOF}(t4)**
- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W3**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P4**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
 - najniższa - **TL3**
 - najwyższa - **TH4**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:

bez żwiru (suchy)	18,7 / 0,34
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (suchy)	29,0 / 0,55
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (suchy)	32,0 / 0,62
bez żwiru (mokry)	16,7 / 0,30
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (mokry)	28,3 / 0,54
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (mokry)	32,0 / 0,62

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

ZAŁĄCZNIK C – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOF® MTC-18

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-18 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **5,8 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,8 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- Odporność na ogień zewnętrzny ⁽¹⁾:
 - B_{ROOF}(t1)**
 - B_{ROOF}(t2)**
 - B_{ROOF}(t3)**
- Reakcja na ogień **Euroklasa E**
- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W3**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P4**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu - **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
 - najniższa - **TL3**
 - najwyższa - **TH4**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:

bez żwiru (suchy)	18,7 / 0,34
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (suchy)	29,0 / 0,55
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (suchy)	32,0 / 0,62
bez żwiru (mokry)	16,7 / 0,30
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (mokry)	28,3 / 0,54
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (mokry)	32,0 / 0,62

(1) Klasyfikacja zgodnie z BS 476-3: 1958 jest oceniana jako EXT.F.AA. Wyniki testów podano w Raporcie z Oceny.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

ZAŁĄCZNIK D – KATEGORYZACJA POZIOMÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKAROOF® MTC-22

Niniejszy załącznik dotyczy zestawu materiałów do hydroizolacji dachu SikaRoof® MTC-22 stosowanego do wykonania systemu opisanego w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Podłoże, na którym można zastosować ten zestaw jest określone w głównej części Europejskiej Oceny Technicznej.

Właściwości zestawu:

- przepuszczalność pary wodnej **3,8 g x m⁻² x dzień⁻¹**
- odporność na obciążenie wiatrem **> 50 kPa**
- grubość zastosowanego zestawu **1,5 mm**

Kategoryzacja poziomów właściwości zgodnie z EAD 030350-00-0402:

- Odporność na ogień zewnętrzny ⁽¹⁾ **B_{ROOF}(t1)**
- Reakcja na ogień **Euroklasa E**
- Kategoryzacja według okresu użytkowania **W3**
- Kategoryzacja według stref klimatycznych **M i S**
- Kategoryzacja według obciążeń **P4**
- Kategoryzacja według nachylenia dachu **S1 do S4**
- Kategoryzacja według temperatury podłoża
najniższa - **TL3**
najwyższa - **TH4**
- Śliskość [nachylenie (°) / współczynnik tarcia]:

bez żwiru (suchy)	18,7 / 0,34
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (suchy)	29,0 / 0,55
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (suchy)	32,0 / 0,62
bez żwiru (mokry)	16,7 / 0,30
żwir przy 0,25 kg x m ⁻² (mokry)	28,3 / 0,54
żwir przy 1,00 kg x m ⁻² (mokry)	32,0 / 0,62

(1) Klasyfikacja zgodnie z BS 476-3: 1958 jest oceniana jako EXT.F.AA. Wyniki badań podano w Raporcie z Oceny


EAD 030350-00-0402:2018
Zestawy nanoszone w postaci płynnej do hydroizolacji pokryć dachowych

<http://dop.sika.com>

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

OZNAKOWANIE CE WIDOCZNE NA ETYKIECIE

 09
Sika Services AG, Zürich, Switzerland
48167083
EAD 030350-00-0402:2018
Zestawy nanoszone w postaci płynnej do hydroizolacji pokryć dachowych
Szczegółowe informacje na temat deklarowanych właściwości znajdują się w dokumentach towarzyszących

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-601 BC
48167083
2021.01 , ver. 02
1148