

KARTA INFORMACYJNA

SikaBond® Remover

Szybkoschnący, rozpuszczalnikowy środek czyszczący

OPIS PRODUKTU

SikaBond® Remover jest alifatycznym destylatem ropy naftowej przeznaczonym do stosowania jako środek czyszczący do klejów SikaBond®.

ZASTOSOWANIE

Środek czyszczący do usuwania związanych i niezwiązanych klejów SikaBond® na bazie uretanu z posadzek z twardego drewna.

CHARAKTERYSTYKA

- Idealny do usuwania resztek uretanowych klejów SikaBond, nawet po ich związaniu
- Nie pozostawia smug na posadzce
- Całkowicie odparowuje
- Mało uciążliwy zapach
- Szybkoschnący

DANE PRODUKTU

POSTAĆ / BARWA

Bezbarwna ciecz

OPAKOWANIA

Butelki: 473 ml
12 butelek w kartonie

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w temperaturach pomiędzy 4°C i 35°C najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji

INSTRUKCJA APLIKACJI

METODA APLIKACJI

Stosować bez rozcieńczania na suchych powierzchniach. Niewielką ilość SikaBond® Remover nanieść bezpośrednio na powierzchnię lub za pomocą szmatki lub gąbki. Usuwać zanieczyszczenia szmatką lub nieściernym padem czyszczącym. Wytrzeć do sucha lub pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Nie wymaga spłukania powierzchni. Podczas czyszczenia nosić rękawice, okulary i ubranie ochronne odporne na chemikalia.

UWAGI DO STOSOWANIA

- Przed zastosowaniem na wrażliwych podłożach należy wcześniej przeprowadzić próby.
- Najlepsze efekty czyszczenia uzyskuje się stosując SikaBond® Remover przed całkowitym związaniem kleju SikaBond®.

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
Kleje i materiały uszczelniające
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Opracował
Kleje i materiały uszczelniające
Tel: +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com

Karta Informacyjna
SikaBond® Remover
21.03.2018 Wersja 01
Nr identyfikacyjny

Polski
Kleje i materiały uszczelniające