

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## SikaProof® Fix Tape-50

DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA STOSOWANA W SYSTEMIE IZOLACYJNYM SIKAPROOF®

## OPIS PRODUKTU

SikaProof® Fix Tape-50 jest obustronnie klejącą taśmą na bazie gumy butylowej pokrytej ochronną taśmą zabezpieczającą.

## ZASTOSOWANIA

SikaProof® Fix Tape-50 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Łączenie i uszczelnianie detali w systemie izolacyjnym SikaProof®.

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Dobra przyczepność i zdolność uszczelniania
- Trwałość
- Łatwa i szybka instalacja

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	5 rolek zapakowanych w karton
Wygląd / Barwa	Biała folia zabezpieczająca czarny klej z gumy butylowej
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Warunki składowania	Produkt przechowywać w nieuszkodzonych, nieotwieranych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5°C i +30°C.
Długość	20 m
Szerokość	50 mm
Grubość	1,50 mm (-5/+10 %)

## INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	SikaProof® Fix Tape-50 jest elementem systemu SikaProof® przeznaczonym do uszczelniania detali. Szczegółowe informacje zawarto w Zaleceniach stosowania systemu SikaProof® A / SikaProof® A+.
Kompatybilność	W przypadku materiałów mających bezpośredni kontakt z SikaProof® Fix Tape-50 (takich jak np. materiały syntetyczne, itp.) kompatybilność należy sprawdzić przed zastosowaniem. Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

## INFORMACJE O APLIKACJI

---

Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +45 °C

---

Temperatura podłoża Minimum +5 °C / Maksimum +60 °C

---

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnią kontaktową jest powierzchnia membrany, która musi być sucha, czysta, bez zanieczyszczeń i materiałów mogących osłabić przyczepność. Zanieczyszczenia, takie jak brud, kurz, olej, bitumy, środki powierzchniowo czynne i silikony, muszą zostać usunięte.

### METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji zawarte są w Zaleceniach stosowania systemu SikaProof® A / SikaProof® A+.

### DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania SikaProof® A / SikaProof® A+

### OGRANICZENIA

- SikaProof® Fix Tape-50 musi być stosowana zgodnie z aktualnymi Zaleceniami stosowania systemu SikaProof® A / SikaProof® A+.
- Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i zatwierdzonych przez Sika wykonawców.

### PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

### OGRANICZENIA LOKALNE

### EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

### ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność do uwalniania się z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. W związku z powyższym, nie ma obowiązku rejestracji ze względu na substancje w materiale w rozumieniu artykułu 7.1 Rozporządzenia. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniu większym niż 0,1 % wagowo.

### NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień

lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

**Sika Poland Sp. z o.o.**  
ul. Karczkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415

**Karta Informacyjna Produktu**  
**SikaProof® Fix Tape-50**  
Październik 2019, Wersja 02.01  
020704210220000005

SikaProofFixTape-50-pl-PL-(10-2019)-2-1.pdf

