

Sikafloor® -ProSeal-12

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 40446939

| | | |
|----|--|--|
| 1 | NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: | 40446939 |
| 2 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: | EN 1504-2:2004 Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - impregnacja: Ochrona przed wnikaniem (1.2) Odporność fizyczna (5.2) |
| 3 | PRODUCENT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: | Nie dotyczy |
| 5 | SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: | System 2+ |
| 6a | NORMA ZHARMONIZOWANA: | EN 1504-2:2004 |
| | Jednostka lub jednostki notyfikowane: | 1020 |

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikafloor® -ProSeal-12

40446939

2020.01 , ver. 02

1180

**DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE**

| Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu | Właściwości użytkowe | AVCP | Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne |
|---|--|-----------|--|
| Odporność na ścieranie - BCA | ≥ 30% | System 2+ | EN 1504-2:2004 |
| Kompatybilność cieplna | NPD | System 2+ | |
| Odporność chemiczna | NPD | System 2+ | |
| Przepuszczalność pary wodnej | NPD | System 2+ | |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | $\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ | System 2+ | |
| Odporność na uderzenie | Klasa III: ≥ 20 Nm Brak uszkodzeń, pęknięć i rozwarstwień | System 2+ | |
| Głębokość impregnacji | ≥ 5 mm | System 2+ | |
| Przyczepność przy odrywaniu | ≥ 1,0 (0,8) N/mm ² | System 2+ | |
| Reakcja na ogień | A1 _{fl} | System 4 | |
| Odporność na poślizg | NPD | System 2+ | |
| Substancje niebezpieczne | NPD | System 2+ | |

**ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2023-05-17

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2023-05-17




Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikafloor® -ProSeal-12
40446939
2020.01 , ver. 02
1180



11

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

40446939

EN 1504-2:2004

Notified Body 1020

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - impregnacja: Ochrona przed wnikaniem (1.2) Odporność fizyczna (5.2)

| | |
|---|--|
| Odporność na ścieranie – BCA | ≥ 30% |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | $\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ |
| Odporność na uderzenie | Klasa III: ≥ 20 Nm, Brak uszkodzeń, pęknięć i rozwarstwień |
| Głębokość impregnacji | ≥ 5 mm |
| Przyczepność przy odrywaniu | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Reakcja na ogień | A1 _{fl} |

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjną Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikafloor® -ProSeal-12

40446939

2020.01, ver. 02

1180

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikafloor® -ProSeal-12
40446939
2020.01 , ver. 02
1180