

Sikagard®-705 L

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0203030100100000041105

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	0203030100100000041105
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – impregnacja hydrofobizująca Ochrona przed wnikaniem (1.1) Kontrola zawilgocenia (2.1) Podwyższenie oporności elektrycznej (8.1)
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+ (zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0921

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-705 L
0203030100100000041105
2018.05 , ver. 01
1105

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Głębokość impregnacji	Klasa II: > 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia			
Nasiąkliwość:	< 7,5% w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną	System 2+	
Nasiąkliwość:	< 10% po zanurzeniu w roztworze alkaliów	System 2+	
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I: > 30%	System 2+	
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odladzającej	Spełnia	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2025-04-04

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2025-04-04




Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-705 L
0203030100100000041105
2018.05 , ver. 01
1105



08

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

0203030100100000041105

EN 1504-2:2004

0921

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka hydrofobizująca
Ochrona przed wnikaniem (1.1) Kontrola zawilgocenia (2.1) Podwyższenie oporności elektrycznej (8.1)

Głębokość impregnacji	Klasa II: > 10 mm
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	
Nasiąkliwość:	< 7,5% w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną
Nasiąkliwość:	< 10% po zanurzeniu w roztworze alkaliów
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I: > 30%
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odładzającej	Spełnia

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-705 L
0203030100100000041105
2018.05 , ver. 01
1105

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Sikagard®-705 L
0203030100100000041105
2018.05 , ver. 01
1105