

Sikagard®-850 Primer

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 50264739

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	50264739
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka (jako integralna część systemu Sikagard®-850 Clear): Kontrola zawilgoceni (2.2) Podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	EN 1504-2: System 2+ (dla zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich) EN 1504-2: System 4 (dla zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0866

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-850 Primer

50264739

2021.01 , ver. 01

1049

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Skurcz liniowy	NPD	System 2+	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	System 2+	
Nacinanie krzyżowe	≤ GT 2	System 2+	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I ($S_D \leq 5$ m)	System 2+	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$\omega \leq 0,1$ kg/(m ² x h ^{0,5})	System 2+	
Kompatybilność cieplna	NPD	System 2+	
Zdolność do mostkowania rys	NPD	System 2+	
Przyczepność wg testu pull-off	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²	System 2+	
Reakcja na ogień	NPD	System 4	
Odporność na poślizg	NPD	System 2+	
Sztuczne starzenie	Brak pęcherzy Brak rys Brak złuszczeń Nieznaczna zmiana barwy	System 2+	
Właściwości antystatyczne	NPD	System 2+	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-850 Primer

50264739

2021.01 , ver. 01

1049

8 **ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2024-08-09

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2024-08-09



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-850 Primer

50264739

2021.01 , ver. 01

1049



21

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

50264739

EN 1504-2:2004

0866

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka (jako integralna część systemu Sikagard®-850 Clear):
Kontrola zawilgoceni (2.2), Podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)

Nacinanie krzyżowe	≤ GT 2
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I ($S_D \leq 5$ m)
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$\omega \leq 0,1$ kg/(m ² x h ^{0,5})
Sztuczne starzenie	Brak pęcherzy
	Brak rys
	Brak złuszczeń
	Nieznaczna zmiana barwy

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-850 Primer

50264739

2021.01, ver. 01

1049

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-850 Primer
50264739
2021.01 , ver. 01
1049