

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Mischer- und Maschinenschutz

Środek pielęgnacyjny do mieszalników i maszyn do produkcji betonu

OPIS PRODUKTU

Sika® Mischer- und Maschinenschutz zapobiega przywieraniu zaprawy i betonu do maszyn budowlanych i wyposażenia na placu budowy, w wytwórniach betonu towarowego i prefabrykatów betonowych.

ZASTOSOWANIA

- Betonowozy
- Mieszalniki
- Pompy
- Deskowania

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

Sika® Mischer- und Maschinenschutz to gotowy do użycia, zawierający rozpuszczalnik środek pielęgnacyjny na bazie oleju mineralnego o chemicznym i fizycznym działaniu oddzielającym. Właściwości Sika® Mischer- und Maschinenschutz:

- intensywny efekt pełzania,
- niska lepkość,
- zapobieganie tworzeniu się nowej skorupy,
- tymczasowa ochrona przed korozją,
- infiltruje i wypiera wilgoć na obszarach pionowych,
- nie wpływa na części gumowe.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Olej mineralny
Pakowanie	Kanister: 20 kg Beczka: 160 kg
Wygląd / Barwa	Jasnożółta ciecz
Czas składowania	Produkt odpowiednio przechowywany najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania	Chronić przed silnym nasłonecznieniem. Otwarte pojemniki trzymać zamknięte.
Gęstość	0,82 kg/dm ³ w temperaturze +20°C
Rozpuszczalność	W rozpuszczalnikach organicznych

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Okolo 85 m ² w przypadku gładkich powierzchni z 1kg Sika® Mischer- und Maschinenschutz.
---------	--

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Temperatura stosowania: od 0 °C do 80 °C.

- Sika® Mischer- und Maschinenschutz nanosić w cienkiej warstwie za pomocą natrysku, pędzla, wałka lub szmatką.
- Zabieg należy przeprowadzić po zakończeniu pracy urządzenia, po umyciu i wypłukaniu sprzętu. Nadmiar wody należy usunąć szmatką przed nałożeniem materiału.
- Unikać wnikania materiału do zapraw i mieszanek betonowych (możliwe są zmiany zawartości powietrza w mieszance).

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Mischer- und Maschinenschutz
Grudzień 2020, Wersja 01.01
021405041000000005