

## **Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 274/2025**

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli;  
Sika® Igolflex®-201 DE

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Sika® Igolflex®-201 DE

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach: pionowych i poziomych, w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej w tym w szczególności do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwodnych typu średniego i ciężkiego, w tym obciążonych wodą pod ciśnieniem, na betonowych elementach poniżej poziomu gruntu, zagruntowanych wyrobem Sika® Igolflex® P-01 DE, w zakresie obejmującym: drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; obiekty budowlane metra bez ograniczeń. Powłoki przeciwwodne wykonane z wyrobów Sika® Igolflex® zabezpieczają elementy budowli przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH- 8064 Zürich, Szwajcaria  
Zakład produkcyjny nr 1711 oraz 1713

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2025/1125 wydanie 1

**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**

Nie dotyczy

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                                                                                                                        | Deklarowane właściwości użytkowe                   | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Zawartość wody, składnik A                                                                                                                                                                                                                                                        | $\leq 40 \%$                                       |       |
| Gęstość nasypowa <sup>2)</sup> , składnik B                                                                                                                                                                                                                                       | Od 1,46 do 1,66 g/cm <sup>3</sup>                  |       |
| Spływność z powierzchni pionowej, 100°C, 5 h                                                                                                                                                                                                                                      | Nie spływa                                         |       |
| Wodoszczelność <sup>3)</sup> , $\geq 72$ h, ciśnienie 0,075 MPa                                                                                                                                                                                                                   | Klasa W2A                                          |       |
| Odporność chemiczna utwardzonej powłoki na działanie, 23°C, 168 h:<br>- 3% roztworu NaCl<br>- 2% roztworu kwasu humusowego<br>- 2% roztworu saletry amonowej<br>określona:<br>- stopniem spęcherzenia<br>- stopniem zardzewienia<br>- stopniem spękania<br>- stopniem złuszczenia | <br><br><br><br><br>0(S0)<br>Ri0<br>0(S0)<br>0(S0) |       |
| <sup>2)</sup> Oznaczenie gęstości w stanie luźnym<br><sup>3)</sup> Oznaczenie wodoszczelności należy wykonać wg PN-EN 15820:2011                                                                                                                                                  |                                                    |       |


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim  
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



Nazwisko: Wojciech Ziemiński  
Stanowisko: Prezes Zarządu



Warszawa, 30.09.2025

Wydanie 2