

# Sikalastic®-152

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 44527518

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>NIEPOWTARZALNY KOD<br/>IDENTYFIKACYJNY TYPU<br/>WYROBU:</b>                     | 44527518                                                                                                                                                      |
| 2  | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE LUB<br/>ZASTOSOWANIA:</b>                           | Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - powłoka:<br>Ochrona przed wnikaniem (1.3)<br>Kontrola zawilgocenia (2.2)<br>Podwyższenie oporności chemicznej (8.2) |
| 3  | <b>PRODUCENT:</b>                                                                  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                                                                                           |
| 4  | <b>UPOWAŻNIONY<br/>PRZEDSTAWICIEL:</b>                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                   |
| 5  | <b>SYSTEM(-Y) OCENY I<br/>WERYFIKACJI STAŁOŚCI<br/>WŁAŚCIWOŚCI<br/>UŻYTKOWYCH:</b> | System 2+ (dla zastosowań w budynkach i pracach<br>inżynierskich)<br><br>System 3 (dla zastosowań podlegających przepisom<br>dotyczącym reakcji na ogień)     |
| 6a | <b>NORMA<br/>ZHARMONIZOWANA:</b>                                                   | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                |
|    | Jednostka lub jednostki<br>notyfikowane:                                           | 0546, 0068                                                                                                                                                    |

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-152  
44527518  
2021.01 , ver. 07  
1026

| 7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE                                                                  |                                                                |           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu                                                                   | Właściwości użytkowe                                           | AVCP      | Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne |
| Skurcz liniowy                                                                                      | NPD                                                            | System 2+ | EN 1504-2:2004                         |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej                                                               | NPD                                                            | System 2+ |                                        |
| Nacinanie                                                                                           | NPD                                                            | System 2+ |                                        |
| Przepuszczalność dwutlenku węgla                                                                    | $S_D > 50 \text{ m}$                                           | System 2+ |                                        |
| Przepuszczalność pary wodnej                                                                        | Klasa I: $S_D < 5 \text{ m}$                                   | System 2+ |                                        |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody                                                         | $\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$   | System 2+ |                                        |
| Kompatybilność cieplna:<br>Cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli odladzającej | $\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$                               | System 2+ |                                        |
| Odporność na szok termiczny                                                                         | NPD                                                            | System 2+ |                                        |
| Odporność chemiczna                                                                                 | NPD                                                            | System 2+ |                                        |
| Zdolność do mostkowania rys                                                                         | Klasa A3                                                       | System 2+ |                                        |
| Przyczepność wg testu pull-off                                                                      | $\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$                               | System 2+ |                                        |
| Reakcja na ogień                                                                                    | Klasa A2                                                       | System 3  |                                        |
| Odporność na poślizg                                                                                | NPD                                                            | System 2+ |                                        |
| Sztuczne starzenie                                                                                  | Po 2000 h:<br>Brak pęcherzy<br>Brak pęknięć<br>Brak łuszczenia | System 2+ |                                        |
| Właściwości antystatyczne                                                                           | NPD                                                            | System 2+ |                                        |
| Przyczepność do mokrego betonu                                                                      | NPD                                                            | System 2+ |                                        |
| Substancje niebezpieczne                                                                            | NPD                                                            | System 2+ |                                        |

#### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-152  
44527518  
2021.01 , ver. 07  
1026

8

**ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA  
TECHNICZNA LUB SPECJALNA  
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko : Krzysztof Szulim  
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych  
W Warszawie dnia 2025-10-08

Nazwisko: Wojciech Ziemiński  
Stanowisko: Prezes Zarządu  
W Warszawie dnia 2025-10-08



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG  
Tekst mający znaczenie dla EOG

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Sikalastic®-152  
44527518  
2021.01 , ver. 07  
1026



13

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

44527518

EN 1504-2:2004

0546, 0068

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - powłoka: Ochrona przed wnikaniem (1.3)  
Kontrola zawilgocenia (2.2) Podwyższenie oporności chemicznej (8.2)

|                                                                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Przepuszczalność dwutlenku węgla                                                                       | $S_D > 50 \text{ m}$                                         |
| Przepuszczalność pary wodnej                                                                           | Klasa I: $S_D < 5 \text{ m}$                                 |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody                                                            | $\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ |
| Kompatybilność cieplna:<br>Cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem<br>w roztworze soli odladzającej | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$                                    |
| Zdolność do mostkowania rys                                                                            | Klasa A3                                                     |
| Przyczepność wg testu pull-off                                                                         | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$                                    |
| Reakcja na ogień                                                                                       | Klasa A2                                                     |
| Sztuczne starzenie                                                                                     | Po 2000 h: Brak pęcherzy, Brak pęknięć, Brak łuszczenia      |

<http://dop.sika.com>

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-152

44527518

2021.01, ver. 07

1026

**Sika Poland Sp. z o.o.**  
ul. Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
Polska  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**  
Sikalastic®-152  
44527518  
2021.01 , ver. 07  
1026