

SikaGrout®-800 CZ

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 74761051

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	74761051
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Zastosowanie w budynkach i pracach inżynierskich - Wyroby do kotwienia stosowane przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej (prętów). Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień.
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+ (zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich) System 4 (zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-6:2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1020, 1023

7 **DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE**

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Przyczepność przy wrywaniu	Przemieszczenie $\leq 0,6$ mm przy obciążeniu 75 kN	System 2+	EN 1504-6:2006
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$	System 2+	
Temperatura zeszklenia	NPD	System 2+	
Reakcja na ogień	Klasa A1	System 4	
Trwałość/pełzanie pod obciążeniem rozciągającym	NPD	System 2+	
Substancje niebezpieczne	Zgodne z 5.3 EN 1504-6	System 2+	

8 **ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2025-05-23

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2025-05-23



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaGrout®-800 CZ
74761051
2025.03 , ver. 01
1180



25

Sika Services AG, Tüffenwies 16, Zürich, Switzerland

74761051

Przyczepność przy wrywaniu

Przemieszczenie $\leq 0,6$ mm przy obciążeniu 75 kN

Zawartość jonów chlorkowych

 $\leq 0,05\%$

Reakcja na ogień

Klasa A1

EN 1504-6:2006

1020, 1023

Zastosowanie w budynkach i pracach inżynierskich - Wyroby do kotwienia stosowane przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej (prętów). Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaGrout®-800 CZ

74761051

2025.03 , ver. 01

1180

Sika Poland sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych
SikaGrout®-800 CZ
74761051
2025.03 , ver. 01
1180