



Nazwa i opis obiektu:

Nazwa obiektu:

Stadion piłkarski na Euro 2012

SAF: 05.5.2, 07.7.3, 07.7.4, 02.2.1

IMF: C 4.2.1.

Lokalizacja:

Wrocław

Wymiary charakterystyczne:

2000mb Sikadur-Combiflex®,
20000m² izolacje pod asfalt.

Opis szczegółowy:

Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych na bazie taśm Sikadur-Combiflex®. Izolacja pod asfalt twardo lany – grunt + papa. Podległy pod słupy.

Wymagania:

Podłoże / Warunki aplikacji / Otoczenie

Beton. Wewnątrz i zewnątrz budynku.

Technologia Sika:

Systemy / Materiały Sika:

Sikadur-Combiflex®, SikaGrout® -4 N,
Sika® Ergodur 500, Sikalastic® -822 / -821 LV,
Sikaflex® PRO-3 WF.

Uczestnicy projektu:

Właściciel: Miasto Wrocław.

Inwestor: Miasto Wrocław.

Generalny Wykonawca: Max BÖGL.

Podwykonawca: Firma Borzyński.

Inżynier / Instruktor Sika Poland:

Tomasz Wójcik, Maciej Ratowski

Data wykonania prac: 2010 - 2011r.



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl