



EN 1504-2: 2004

13

0099

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Sikafloor®-476 W + Sikafloor® ClearCoat W

01	08	05	03	001	0	000001	1053
01	08	05	03	002	0	000001	1053

1. Rodzaj produktu:

Sikafloor® - + Sikafloor®

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

476 W + ClearCoat W
(nr partii: zgodnie z etykietą)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

2-produktowy system do ochrony przed wnikaniem, ochrony przed zawilgoceniem, odporności na czynniki fizyczne / zwiększenia odporności podłoża na oddziaływania chemiczne (powłoka). Zasady 1.3 (C), 2.2 (C), 5.1 (C) i 6.1 (C) Spełnia wymagania Załącznika ZA wg tablicy ZA.1

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

Sikafloor®

Sika S.A.U.
Crta, Fuencarral 72
28108 Alcobendas
Hiszpania

5. Adres kontaktowy:

W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art 12 (2):

Nie dotyczy (patrz 4)

6. AVCP:

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego określone w CPR, załącznik V:

System 2+

7. Jednostka notyfikowana (hEN):

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.

0099

Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji Nr 0099 przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego, zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat Nr 0099/CPR/B15/0007



8. Jednostka notyfikowana (ETA):

Nie dotyczy (patrz 7)

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna (ETA):

9. Deklarowane właściwości:

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Procedura	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie (test Tabera)	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2:2004
Przepuszczalność dwutlenku węgla	$s_D \geq 50 \text{ m}$	EN 1062-6	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I	EN ISO 7783-1	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	EN 1062-3	
Odporność na silną agresję chemiczną	< 50 %	EN 13529	
Zdolność przenoszenia rys	Klasa III (-10°C) Klasa IV (+20°C)	EN 1062-7	
Odporność na uderzenia	Klasa III	EN ISO 6272-1	
Przyczepność wg testu pull-off	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	EN 1542	
Reakcja na ogień	Klasa B_{fl} s1	EN 13501-1	



10. Deklaracja

Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi określonymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych (DWU) wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Podpisano przez:

Alcobendas, 6 maja 2013

Ochrona zdrowia i środowiska (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w aktualnej Karcie Charakterystyki (SDS).

Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza użytkownikowi na jego żądanie.





EN 1504-2:2004

13

0099

DECLARATION OF PERFORMANCE

Sikafloor®-467 W + Sikafloor® ClearCoat W

01	08	05	03	0001	0	000001	1053
01	08	05	03	0002	0	000001	1053

1. Product Type:

Unique identification code of the product-type:

Sikafloor® - + Sikafloor®

2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

467 W + ClearCoat W

batch number see packaging

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

2 product-system for the protection against penetration, moisture control, physical resistance/ improvement of the surface and resistance against chemical products (Coating)

Principle: 1.3 (C), 2.2 (C), 5.1 (C) and 6.1 (C)

Meets Annex ZA of table ZA.1

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

Sikafloor®

Sika S.A.U.
C/ta. Fuencarral 72,
28108 Alcobendas
Madrid- Spain

5. Contact Address:

Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not relevant See 4

6. AVCP:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 2+



7. Notified body (hEN):

In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:

0099

Notified factory production control certification body N° 0099 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.

Certificate N°. 0099/CPR/B15/0007

8. Notified body (ETA):

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued:

not relevant See 7

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Abrasion Resistance	< 3000 mg	EN 5470-1	EN 1504-2:2004
CO ₂ Permeability	Sd > 50 m	EN 1062-6	
Water Vapour Permeability	Class I	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	
Capillary Absorption and Water Permeability	W < 0.1 kg/m ² h ^{0.5}	EN 1062-3	
Resistance Against Strong Chemical Attacks	< 50%	EN 13529	
Crack Resistance	Class III (-10 °C) Class IV (20 °C)	EN 1062-7	
Impact Resistance	Class III	EN ISO 6272-1	
Direct Tensile Adherence	≥ 1.0 MPa	EN 1542	
Reaction to Fire	Bfl s1	EN 13501-1	



10. Declaration

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Technical Department

General Manager

Alcobendas, 6 May 2013

Ecology, Health and Safety Information (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data

Legal note:

This information is given in good faith based on Descols current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Descols recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Descol reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

For further information

