

Sikaflex® AT Facade

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 42692750

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	42692750
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 15651-1:2012 Uszczelniacz elewacyjny do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych F EXT-INT CC
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 3
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 15651-1:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1213

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaflex® AT Facade

42692750

2018.02 , ver. 01

1001

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	System 3	
Wodoszczelność i gazoszczelność			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	System 3	
Utrata objętości	≤ 10%	System 3	
Właściwości mechaniczne (np. wydłużenie) przy stałym obciążeniu po zanurzeniu w wodzie (elastyczny)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 100%	System 3	
Właściwości mechaniczne (np. moduł sieczny) dla niestrukturalnych kitów o niskim module stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	≤ 0.9 MPa przy wydłużeniu 100%	System 3	
Właściwości mechaniczne (np. przy stałym wydłużeniu) dla niestrukturalnych kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 100%	System 3	
Trwałość	Spełnia	System 3	

Podłoże: Zaprawa M2 z Sika® Primer 3N; Kondycjonowanie: Metoda B

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych
W Warszawie dnia 2018-02-26

Nazwisko : Juraj Šmátrala
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2018-02-26




Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaflex® AT Facade
42692750
2018.02 , ver. 01
1001

POWIĄZANE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa Produktu	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	Nr DWU
Sikaflex® AT Facade	EN 15651-1:2012	0205010210000000041001



13

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Szwajcaria

42692750

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Uszczelniacz elewacyjny do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych F EXT-INT CC

Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gazoszczelność	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 10%
Właściwości mechaniczne (np. wydłużenie) przy stałym obciążeniu po zanurzeniu w wodzie (elastyczny)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 100%
Właściwości mechaniczne (np. moduł sieciowy) dla niestrukturalnych kitów o niskim module stosowanych w zimnym klimacie (-30C)	≤ 0.9 MPa przy wydłużeniu 100%
Właściwości mechaniczne (np. przy stałym wydłużeniu) dla niestrukturalnych kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30C)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 100%
Trwałość	Spełnia

<http://dop.sika.com>

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaflex® AT Facade
42692750
2018.02 , ver. 01
1001

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaflex® AT Facade
42692750
2018.02 , ver. 01
1001