

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 185/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Domieszki do betonów, zapraw i zaczynów. Domieszka do wysokiej jakości betonów elewacyjnych SikaControl®-300 PerFin PL

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Domieszka SikaControl®-300 PerFin PL

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do betonu konstrukcyjnego i niekonstrukcyjnego, niezbrojonego, zbrojonego lub sprężonego, szczególnie do elementów z betonu architektonicznego (dekoracyjnego) lub betonu o podwyższonych wymaganiach odnośnie powierzchni, w zakresie obejmującym: drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; obiekty budowlane metra bez ograniczeń.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa
Zakład produkcyjny nr 1045

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0533 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej; Akredytacja nr AC 020,

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1242/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie: - po 7 dniach dojrzewania - po 28 dniach dojrzewania	$\geq 90\%$ wartości betonu kontrolnego*) $\geq 90\%$ wartości betonu kontrolnego*)	
Zawartość powietrza w mieszance betonowej	Max. 2/3 wartości objętości dla mieszanki kontrolnej [%]	
Konsystencja mieszanki betonowej	± 10 mm w stosunku do wartości mieszanki kontrolnej	
*) beton wzorcowy III wg PN-EN 480-1 z domieszką (przy zachowaniu jednakowej konsystencji)		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



Warszawa, 11.08.2025

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu



Wydanie 3