Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 246/2026

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

   Budowlane kleje konstrukcyjne poliuretanowe i epoksydowe do mocowania szyn.
   Zestaw Icosit® KC do systemów sprężystego punktowego mocowania lub podparcia szyn
   Icosit® KC 220/60 TX

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

   Zestaw Icosit® KC do systemów sprężystego punktowego mocowania szyn

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

   Zestaw przeznaczony do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do punktowego sprężystego mocowania lub podparcia szyn w nawierzchniach szynowych w zakresie obejmującym: drogi publiczne bez ograniczeń; drogi wewnętrzne bez ograniczeń; drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; obiekty budowlane metra bez ograniczeń.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

   Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH- 8064 Zürich, Szwajcaria
   Zakłady produkcyjne nr 1008

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

   Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System 2+

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

   7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

   Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna:

   Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2022/0894 wydanie 2

   Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

   Instytut Badawczy Dróg i Mostów

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

   Instytut Techniki Budowlanej; Akredytacja nr AC 020,

   Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0806/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Twardość Shore'a, twardościomierz typu D, po 24 godzinach	od 75 do 90 °Sh	
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach twardnienia	≥ 20 MPa	
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach twardnienia	≥ 50 MPa	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 7 dniach metodą „pull-off"	≥ 2,0 MPa	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża stalowego po 7 dniach metodą „pull-off"	≥ 2,5 MPa	
Przyczepność przy wyrywaniu (przemieszczenie pręta zbrojeniowego Ø 16 mm przy sile 75 kN)	≤ 0,6 mm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych

. . . . . .

Nazwisko: Wojciech Ziemliński
Stanowisko: Prezes Zarządu

. . . . . .

Warszawa, 18.09.2026

Wydanie 4