

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Cleaner L-100

Środek do czyszczenia membran Sikaplan®

OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Cleaner L-100 to rozpuszczalnikowy środek do czyszczenia i przygotowywania membran Sikaplan®.

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie miejscowych zanieczyszczeń powierzchni membran Sikaplan®
- Przygotowanie starych membran Sikaplan® PVC do zgrzewania
- Rozcieńczalnik kleju SikaRoof® Adhesive C-733
- Odtłuszczanie blach metalowych

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Rozpuszcza zanieczyszczenia z klejów żywicznych, mastyksu i bitumów
- Szybko odparowuje
- Może być stosowany do czyszczenia metalowych narzędzi i wyposażenia

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Mieszanka wysoko lotnych rozpuszczalników	
Pakowanie	Opakowanie:	4,5 l (4 kg)
	Opakowania jednostkowe:	paleta lub pojedyncze opakowania
Rodzaj i pojemność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.		
Wygląd / Barwa	Przezroczysta ciecz	
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji	
Warunki składowania	Produkt przechowywać w oryginalnych, nieotwieranych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Produkt jest wysoce łatwopalny. Należy przestrzegać instrukcji składowania oraz pracy z materiałami niebezpiecznymi.	
Gęstość	0,9 kg/dm ³	

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum -30 °C / Maksimum +60 °C
Temperatura podłoża	Minimum -20 °C / Maksimum +60 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

SikaRoof® Cleaner L-100 ma bardzo silne właściwości rozpuszczające zarówno zabrudzenia jak i kolory materiałów tekstylnych. Dlatego w celu uniknięcia zabrudzeń lub zmiany koloru powierzchni membran zaleca się stosowanie do czyszczenia białych szmatek. W przypadku rozlania SikaRoof® Cleaner L-100 na powierzchni membrany, należy go natychmiast usunąć poprzez dokładne jej wytarcie suchą, białą szmatką. Przed rozpoczęciem zgrzewania środek musi całkowicie odparować.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaRoof® Cleaner L-100
Maj 2025, Wersja 01.01
020945071050000007

SikaRoofCleanerL-100-pl-PL-(05-2025)-1-1.pdf

