

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Matting Agent P-0,5

Mineralny proszek matujący powierzchnie posadzek żywicznych

OPIS PRODUKTU

Sika® Matting Agent P-0,5 to mineralny proszek matujący do posadzek żywicznych. Rozpyla się go na mokrej powierzchni posadzki na bazie żywicy. Sika® Matting Agent P-0,5 zmniejsza połysk powierzchni.

ZASTOSOWANIA

Sika® Matting Agent P-0,5 przeznaczony jest do zmiany wykończenia powierzchni posadzki na bazie żywicy z błyszczącego na matowy w celu zwiększenia antypoślizgowości.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Zapewnia matową powierzchnię
- Zwiększa antypoślizgowość powierzchni posadzki

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Proszek chlorytowo-kwarcowo-mikowy
Pakowanie	Worek 25 kg
Wygląd / Barwa	Szary proszek
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Informacje na temat bezpiecznego postępowania i magazynowania znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

WYPOSAŻENIE

Wybrać najbardziej odpowiednie wyposażenie wymagane w projekcie:

- Pistolet z pojemnikiem (pistolet grawitacyjny)
- Niskociśnieniowe wyposażenie do natrysku z niskociśnieniowym silnikiem elektrycznym z płynną regulacją ciśnienia lub natężenia przepływu. np. SG 90

WAŻNE**Dodatkowe ogrzewanie**

Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO₂ i H₂O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

WAŻNE**Warunki otoczenia**

Warunki otoczenia mogą zmieniać czasy reakcji posadzek żywicznych. Obserwować powierzchnię posadzki, aby upewnić się, że produkt jest nakładany na mokrą powierzchnię.

WAŻNE**Stosowanie na posadzkach przewodzących**

Przy stosowaniu na posadzkach przewodzących nie przekraczać zużycia 15–20 g/m².

Uwaga: Po całkowitym utwardzeniu posadzki powierzchnia będzie miała matowe wykończenie.

1. Ułożyć posadzkę z żywicy.
2. Nanieść Sika® Matting Agent P-0,5 na mokrą posadzkę, równomiernie rozpylając proszek na powierzchnię za pomocą pistoletu lub niskociśnieniowego natrysku.

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

SikaMattingAgentP-05-pl-PL-(03-2025)-2-1.pl.pdf

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Matting Agent P-0,5
Marzec 2025, Wersja 02.01
020816010010000110

