BUILDING TRUST

SikaFiber®-810 Floor

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 25984674

1	**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**	25984674
2	**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**	Do stosowania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie lub zaczynie — Włókna polimerowe w betonie, zaprawie lub zaczynie
3	**Producent:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**	System 1 (Do stosowania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie lub zaczynie)
6a	**Norma zharmonizowana:**	EN 14889-2:2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0761

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wpływ na wytrzymałość betonu	5 kg/m3	System 1	EN 14889-2:2006
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	System 1	
Właściwości przy rozciąganiu	520 MPa	System 1	
Moduł sprężystości	4.7 GPa	System 1	
Wpływ na konsystencję (urabialność) mieszanki betonowej	1.3 s	System 1	
Trwałość	NPD	System 1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2026-11-10

.....

Nazwa: Patrycja Młynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2026-11-10

.....

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

CE	
25	
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria	
25984674	
Wpływ na wytrzymałość betonu	5 kg/m3
Właściwości przy rozciąganiu	520 MPa
Moduł sprężystości	4.7 GPa
Wpływ na konsystencję (urabialność) mieszanki betonowej	1.3 s
EN 14889-2:2006	
0761	
Do stosowania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie lub zaczynie — Włókna polimerowe w betonie, zaprawie lub zaczynie	

http://dop.sika.com

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjną Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.