

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikafloor® CLN 50

(dawniej MTop CLN 50)

Uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do posadzek Sikafloor i Sika Ucrete

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® CLN 50 to mocny, biodegradowalny, bazujący na wodzie środek czyszczący do użytku profesjonalnego.

Sikafloor® CLN 50 przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego usuwania smaru, zanieczyszczeń, węgla, oleju, pozostałości po szkodach pożarowych, sadzy, osadów nikotynowych, warstw wosku, silikonów i innych uporczywych zabrudzeń. Może być również stosowany do czyszczenia plandek, gumowych folii, felg, plam z oleju napędowego, plam z oleju hydraulicznego i jako zamiennik amoniaku.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® CLN 50 przeznaczony jest do stosowania:

- jako uniwersalny środek czyszczący lub odtłuszczający,
- do powierzchni powlekanych i niepowlekanych,
- do czyszczenia powierzchni w obszarach produkcji żywności lub do czyszczenia maszyn do produkcji żywności.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Uniwersalny środek czyszczący lub odtłuszczający
- Może być stosowany do powierzchni powlekanych i niepowlekanych
- Jest zatwierdzony przez holenderskie laboratorium TNO do stosowania w obszarach produkcji żywności lub do czyszczenia maszyn do produkcji lub przygotowywania żywności
- Może być rozcieńczany ciepłą lub zimną wodą

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	5 l
Barwa	Czerwona
Czas składowania	Produkt składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach użyć w ciągu 5 lat od daty produkcji.
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +15°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim narażeniem na promieniowanie słoneczne. Informacje na temat bezpiecznego postępowania i magazynowania znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki.

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie

Zwykłe zanieczyszczenia:

1 litr Sikafloor® CLN 50 na 20 litrów wody (1:20)

Mocne zanieczyszczenia:

1 litr Sikafloor® CLN 50 na 10 litrów wody (1:10)

Do usuwania śladów gumy, starych warstw wosku lub plam z owoców

Specjalne zastosowania:

1 litr Sikafloor® CLN 50 na 1 litr wody (1:1)

Do usuwania sadzy, uporczywych zanieczyszczeń, np. śladów poślizgu opon.

	Rozpuszczenie w wodzie	
pH	1 część Sikafloor® CLN 50 i 2 części wody	12,8
pH	1 część of Sikafloor® CLN 50 i 5 części wody	12,5
pH	1 część of Sikafloor® CLN 50 i 10 części wody	12,2
pH	1 część of Sikafloor® CLN 50 i 20 części wody	11,8

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA

- Nie stosować Sikafloor® CLN 50 na szkle lub lustrach, ponieważ Sikafloor® CLN 50 może wytrawiać te powierzchnie.
- Po użyciu należy dokładnie umyć ręce.
- W razie potrzeby stosować środki ochrony osobistej. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością wody z mydłem.
- W przypadku kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast skontaktować się z centrum kontroli zatrucia lub lekarzem.
- Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki materiału.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Zalecane jest natryśnięcie Sikafloor® CLN 50 dyszą natryskową i przetarcie powierzchni czystą, wilgotną

szmatką lub spłukanie wodą. Podczas czyszczenia maszyn zawsze spłukiwać wodą.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika.

nego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor® CLN 50
Czerwiec 2025, Wersja 01.01
020816000040002004

SikafloorCLN50-pl-PL-(06-2025)-1-1.pdf

