

Sikaplan® WP 3150-16 R

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 94813984

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	94813984
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy zbiorników wodnych i zapór — Bariery geosyntetyczne (polimerowe, bitumiczne, iłowe)
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ (Bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy zbiorników wodnych i zapór)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 13361:2004/A1:2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0799, 1213

7 Deklarowane właściwości użytkowe:				
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	Wzdłużnie (MD)	44 kN/m (-4 kN/m)	System 2+	EN 13361:2004/A1:2006
	Poprzecznie (CMD)	44 kN/m (-4 kN/m)		
Odporność na przebicie statyczne	7.0 kN (-0.7 kN)		System 2+	
Szczelność na ciecze	$< 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$		System 2+	
Trwałość	NPD		System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD		System 2+	

EN 13361:2004/A1:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski	Nazwa: Patrycja Młynarska
Funkcja: Corporate Product Certification Manager	Funkcja: Data Processing Specialist CTD
W Warszawie dnia 2026-08-18	W Warszawie dnia 2026-08-18
	

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 3150-16 R

94813984

18.08.2026 1

1011



C €		
20		
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria		
94813984		
Wytrzymałość na rozciąganie	Wzdłużnie (MD)	44 kN/m (-4 kN/m)
	Poprzecznie (CMD)	44 kN/m (-4 kN/m)
Odporność na przebicie statyczne	7.0 kN (-0.7 kN)	
Szczelność na ciecze	< 10 ⁻⁶ m ³ .m ⁻² .d ⁻¹	
EN 13361:2004/A1:2006		
0799, 1213		
Bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy zbiorników wodnych i zapór — Bariery geosyntetyczne (polimerowe, bitumiczne, iłowe)		

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 3150-16 R

94813984

18.08.2026 1

1011

3 / 3