

[dla zachowania przejrzystości dokumentu zachowano oryginalny układ graficzny]
[dokument obejmuje łącznie 5 stron]

BUILDING TRUST



SikaSeal®-190

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 44662665

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	44662665
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Zastosowania zewnętrzne – Uszczelniacze do złączy ścian zewnętrznych, okien i drzwi (elementy elewacji) Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień – Uszczelniacze do zastosowań niekonstrukcyjnych w szczelinach i złączach budynków
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych
4	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 3, System 3 (zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
5a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 15651-1:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0757, 0767

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-190
44662665
2025.04 , ver. 01
1713

6 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	System 3	EN 15651-1:2012
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	System 3	EN 15651-1:2012
Utrata objętości	≤ 10%	System 3	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (np. wydłużenie) przy stałym obciążeniu po zanurzeniu w wodzie (elastyczne)	Spełnia	System 3	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (np. moduł sieciowy) dla niekonstrukcyjnych kitów o niskim module stosowanych do uszczelnień w zimnym klimacie (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	System 3	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (np. przy stałym wydłużeniu) dla niekonstrukcyjnych kitów stosowanych do uszczelnień w zimnym klimacie (-30 °C)	Spełnia	System 3	EN 15651-1:2012
Trwałość	Spełnia	System 3	EN 15651-1:2012

7 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA SA-098/25

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Jürgen Baumann
Head of Material testing and Analytics
Augsburg, dnia 14 kwietnia 2025 r.

[podpis nieczytelny]



.....

Volker Schwarz
Head of Material Testing
Augsburg, dnia 14 kwietnia 2025 r.

[podpis nieczytelny]



.....

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-190
44662665
2025.04 , ver. 01
1713

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-190

44662665

2025.04 , ver. 01

1713



25

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

44662665

EN 15651-1:2012

0757, 0767

Zastosowania zewnętrzne – Uszczelniacze do złączy ścian zewnętrznych, okien i drzwi (elementy elewacji)
 Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień – Uszczelniacze do zastosowań niekonstrukcyjnych
 w szczelinach i złączach budynków

Reakcja na ogień	Klasa E
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 10%
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (np. moduł sieciowy) dla niekonstrukcyjnych kitów o niskim module stosowanych do uszczelnień w zimnym klimacie (-30 °C)	≤ 0,9 MPa

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych („DWU”), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika („Produkty”), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-190
 44662665
 2025.04 , ver. 01
 1713

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8064 Zurych
Szwajcaria
www.sika.com

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z załączonym dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.

Tłumacz: Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05

Numer repertorium: 7212/10/26

Data: 12-10-2026



Podpisano przez/ Signed by:
Hanna
Ławniczak-Ignaszak
Data/ Date: 14.10.2026 13:31

mSzofir

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-190

44662665

2025.04 , ver. 01

1713

SikaSeal[®]-190

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 44662665

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	44662665
2	INTENDED USE/S	Sealants for external perimeter wall, window and door joints (facade elements) for outdoor (exterior) applications. Sealants for non-structural use in joints in buildings. For uses subject to reaction to fire regulations.
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	SYSTEM/S OF AVCP:	System 3, System 3 (Reaction to fire)
5a	HARMONISED STANDARD:	EN 15651-1:2012
Notified body/ies:		0757, 0767

Declaration of Performance

SikaSeal[®] -190

44662665

2025.04 , ver. 1

1713

6 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 15651-1:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD	System 3	EN 15651-1:2012
Resistance to flow	≤ 3 mm	System 3	EN 15651-1:2012
Loss of volume	≤ 10 %	System 3	EN 15651-1:2012
Tensile properties at maintained extension after water immersion (Elastic)	Pass	System 3	EN 15651-1:2012
Tensile properties - for non-structural low modulus sealants used in joints in cold climate areas (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	System 3	EN 15651-1:2012
Tensile properties - for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30 °C)	Pass	System 3	EN 15651-1:2012
Durability	Pass	System 3	EN 15651-1:2012

7 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION

SA-098/25

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jürgen Baumann
Head of Material testing and Analytics
Augsburg on 14 April 2025



.....

Volker Schwarz
Head of Material Testing
Augsburg on 14 April 2025



.....

Declaration of Performance

SikaSeal® -190
44662665
2025.04 , ver. 1
1713

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance

Declaration of Performance

SikaSeal® -190
44662665
2025.04 , ver. 1
1713





25

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 44662665

EN 15651-1:2012

Notified Body 0757, 0767

Sealants for external perimeter wall, window and door joints (facade elements) for outdoor (exterior) applications.
Sealants for non-structural use in joints in buildings. For uses subject to reaction to fire regulations.

Reaction to fire	Class E
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 10 %
Tensile properties - for non-structural low modulus sealants used in joints in cold climate areas (-30 °C)	$\leq 0,9$ MPa

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

User must read the most recent corresponding Safety Data Sheets (SDS) before using any products. The SDS provides information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products and contains physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LEGAL NOTE

Any information provided in this Declaration of Performance ("DoP"), including any descriptions and recommendations relating to the application and end-use of any Sika products ("Products"), are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the Products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. Please note that the materials, substrates and actual site conditions may vary considerably, and therefore Sika makes no warranty for merchantability or fitness for a particular purpose, and accepts no liability for the application and use of the Products, for any recommendations, or for any advice offered. Prior to using, the Product must be tested for its suitability for the intended application and purpose, and the most recent version of the Product Data Sheet must be consulted. Sika reserves the right to change the properties of its Products any time without prior notice. Any orders for Products or services provided by Sika are subject to Sika's current terms and conditions of sale.

Declaration of Performance

SikaSeal® -190

44662665

2025.04 , ver. 1

1713

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
SikaSeal® -190
44662665
2025.04 , ver. 1
1713

5/5

BUILDING TRUST

