

## **Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 206/2022**

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

**Sika® FastFix-133 CZ (Sika® FastFix-133)**

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Zaprawa do spoinowania i montażu nawierzchni betonowych, kamiennych i klinkierowych.

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Zaprawa do spoinowania nawierzchni dróg, ciągów pieszych, chodników, placów, zatok autobusowych, parkingów, do uszczelniania cieków ulicznych.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, CH- 8064 Zürich, Szwajcaria  
Zakłady produkcyjne nr 1180

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:**

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

**7a. Polska norma wyrobu:**

Nie dotyczy

**7b. Krajowa ocena techniczna:**

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2022/0826 wydanie 1

**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**

Nie dotyczy

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Gęstość objętościowa po 28 dniach	$2,20 \pm 0,3 \text{ g/cm}^3$	
Wytrzymałość na zginanie: - po 1 dniu - po 28 dniach	$\geq 5,0 \text{ MPa}$ $\geq 7,0 \text{ MPa}$	
Wytrzymałość na ściskanie: - po 1 dniu - po 28 dniach	$\geq 20 \text{ MPa}$ $\geq 50 \text{ MPa}$	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metodą „pull-off”	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Skurcz po okresie twardnienia 28 dni	$\leq 0,8 \text{ mm/m}$	
Odporność na działanie mrozu, stan po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie	Brak uszkodzeń	
Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2% roztworze soli NaCl	Brak uszkodzeń	

9. **Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:



Krzysztof Szulim  
Kierownik ds. Technicznych

Warszawa, 30.03.2022  
Wydanie 1

Koniec KDwu zgodnie z Aneks III Rozporządzenia Min. Inf. i Bud. Poz.1966 z 6 grudnia 2016 roku